



ООО "ФИЛТЭКС"

664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, дом 11 «А», офис 407
 Тел./ факс: 7(3952) 70-53-67
 Телефон горячей линии: 7(3952) 754-556
 Сайт: <http://www.filtex.ru/> E-mail: filtex@mail.ru Instagram: [filtex.ru](https://www.instagram.com/filtex.ru)

ООО «ФИЛТЭКС» официальный дилер техники FAW предлагает:

Зерновоз самосвал АМКAR-658983-41 (шасси FAW CA3250) 2019 г.в.



№	Параметр	Значение параметра
Характеристики		
1	Грузоподъемность	20 450 кг
2	Снаряженная масса	14 650 кг
3	Полная масса	35 100 кг
4	Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии)	7 500
5	Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии)	27 600
6	Габаритные размеры автомобиля	10656 x 2 550 x 3 310
7	Колесная база (мм)	4 800 + 1 350
8	Колея передних колес (мм)	2 020
	Колея задних колес (мм)	1 890
9	Максимальная скорость (км/ч)	90
10	Мин.диаметр разворота (м)	18
11	Двигатель	CA6DL2-37E5
12	Макс. мощность (кВт/л.с.)	276 кВт / 375 л.с. / 2100 об/мин
13	Макс. крутящий момент	1500 Н.м при 1300-1500 об/мин
14	Объем (л)	8.6(L)
15	Экологический класс	EURO 5
16	ТНВД	BOSCH CPN2.2-6DL2
17	Форсунки	BOSCH CRIN2-6DL2
18	КПП с КОМ	FAST, 12JSD160T
19	Шины	315/80 R 22.5
20	Автоматический регулятор тормозов	Haldex
21	Антиблокировочная тормозная система	WABCO
22	Узел воздухоосушителя и клапаны	WABCO
23	Кабина со спальным местом	да
24	Кондиционер	да
25	Автомобильная магнитола	да
26	Топливный бак	400 литров
27	Цвет кабины	синий
28	Мочевина	40 л.
29	Противооткатные брусья	да

Характеристики самосвальной платформы		
30	Габариты платформы (длина x ширина x высота)	7 258 x 2 550 x 1 650 мм
31	Объем самосвальной платформы – 30 куб.м	
32	Платформа из профилированных панелей	
33	Верхние боковые борта – фиксированные. нижние боковые борта с верхней навеской, передний борт - фиксированный, задний нижний борт с верхней навеской	
34	В задней части кузова предусмотрена металлическая площадка с откидной лестницей для доступа в кузов и сматывания/разматывания полога	
35	Тент-каркас прямой серого цвета	
36	Материал кузова: сталь «09Г2С» толщина днища – 4 мм, толщина панелей бортов – 3 мм	
37	Самосвальный кузов с двухсторонней боковой разгрузкой с частичным подъемом назад на 30 градусов	
38	Телескопический гидроцилиндр фирмы «Нува» в количестве 2 ед. с продольным расположением	
39	Управление механизмом подъемом – дистанционное из кабины водителя	
40	Предусмотрена установка боковой защиты, ТСУ, фонарей автопоезда, электро-, пневмо-, гидровыводов	
41	Пластиковые крылья	
42	Металлический инструментальный ящик	

Дополнительные опции	
Тягово-сцепное устройство типа «шкворень-петля» (фаркоп Rockinger, серия 500A) с электро-, пневмо- и ABS выводами	150 000 руб.
Самосвальный трехосный прицеп, односкатный 8593-42, V-30 куб.м. с ABS	2 050 000 руб.
Самосвальный трехосный прицеп, двускатный 8593-41, V-30 куб.м. с ABS	2 080 000 руб.

Гарантия на основные узлы и агрегаты : 1 год или 80000 км или 2400 м\ч (что наступит раньше) при условии заключения договора на сервисное обслуживание с уполномоченным дилером FAW

5 900 000 руб. с НДС